



Nettoyage
industriel

Décolle affiche Pro

Décollage rapide des affiches et papiers peints

1. Description générale

Facilite le décollage des affiches, papier peints. Permet également d'éliminer les coulures de colles et de nettoyer les portes-affiches, panneaux de signalisations...

2. Applications

S'utilise dans de nombreux secteurs d'activité comme les services techniques des municipaux, imprimeries industries agro-alimentaire, l'artisanat, les entreprises du Bâtiment, les Industries ...

3. Caractéristiques

Dissout les colles par imprégnation des couches de papiers.

4. Mode d'emploi

Le produit s'utilise pur ou peu dilué (5% maximum) pour le nettoyage ou dilué (de 15 à 50%) pour le décollage des affiches et papiers peints.

Mouiller parfaitement les surfaces de papier à décoller. Laisser agir quelques instants.

Pour une meilleure imprégnation, on peut s'aider d'une brosse.

Rincer à l'eau potable et essuyer ensuite avec un chiffon propre.

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la réglementation EC N°1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.

5. Caractéristiques typiques du produit

Aspect :	liquide limpide jaune
pH à 1%:	7,5 +/- 0,5
Densité:	1,025 +/- 0,02
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Isopropyl alcohol Inférieur à 5 % : phosphates, EDTA, agent de surface non ionique



CRC Industries France SAS

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com





Nettoyage
industriel

Décolle affiche Pro

Décollage rapide des affiches et papiers peints

5. Conditionnement

Réf. : 6809 - Bidon de 5 litres

Carton de 4

Produit strictement professionnel

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 009) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 30565 02 0809 00

Date: 7 August 2009



CRC Industries France SAS

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

2/2

